
DIŞ AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ

PROJEKTÖRLER

TİNY





IP 66 IK 10


Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Power Led / Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP66
Difüzör	: Temperli Cam / Polikarbon
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C
Optik	: 12°/25°/30°/45°/60°/90°/120°/ASYM
Ağırlık	: 3,2kg
Gövde Rengi	: Ral 7021


Seçenekler

GÜÇ	STANDART LÜMEN	PRO SERİ LÜMEN
30W	3.987lm	4.121lm
45W	5.678lm	6.345lm
65W	8.456lm	9.255lm
75W	9.825lm	10.765lm
100W	13.156lm	14.100lm


Fotometrik Veri




30°



60°




90°



120°

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

a	b	c
260mm	200mm	50mm

Opsiyonlar

Driver: Dali / 1-10V / Programlanabilir

Parafodr

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.

KARİNA