İÇ AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ

DOWNLİGHT ARMATÜRLER

ARİS



IP 40 | IK 05


Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP40
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C … +55°C
Gövde Rengi	: Ral 9016
Tavan Tipi	: Alçıpan / Clip-in / Taşyünü

Seçenekler


ÖLÇÜ	GÜÇ	LÜMEN
4"	8W	1.000lm
4"	10W	1.250lm
4"	12W	1.500lm
6"	15W	1.875lm
6"	18W	2.250lm
6"	20W	2.500lm
8"	20W	2.500lm
8"	25W	3.125lm
8"	30W	3.750lm

Fotometrik Veri



120°

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

ÖLÇÜ	DIŞ ÇAP	DELİK ÇAPI	YÜKSEKLİK
4″	120	100	45
6″	170	150	45
8″	220	200	45

Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
IP	: IP65

Teknik değerler ±%5 farklılık gösterebilir.