

İÇ AYDINLATMA
ARMATÜR SERİSİ
DOWNLIGHT ARMATÜRLER

ARYA



ARYA 4"


Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54 / IP65*
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Ağırlık	: 0,275kg
Gövde Rengi	: Ral 9016

Seçenekler

GÜÇ	LÜMEN
8W	1.000lm
10W	1.260lm
12W	1.506lm


Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

a	b	Ø
140mm	55mm	123mm

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
IP	: IP65

ARYA 6"


Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54 / IP65*
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Ağırlık	: 0,400kg
Gövde Rengi	: Ral 9016

Seçenekler

GÜÇ	LÜMEN
15W	1.586lm
18W	2.268lm
20W	3.140lm


Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

a	b	Ø
180mm	55mm	157mm

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
IP	: IP65

ARYA 8"


Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54 / IP65*
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Ağırlık	: 0,620kg
Gövde Rengi	: Ral 9016

Seçenekler

GÜÇ	LÜMEN
20W	3.210lm
25W	3.155lm
30W	3.710lm


Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

a	b	Ø
230mm	55mm	205mm

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
IP	: IP65