

İÇ AYDINLATMA  
ARMATÜR SERİSİ  
**SIVA ÜSTÜ DOWNLIGHT ARMATÜRLER**

# OKTO



**OKTO 6"**

**OKTO 5"**

## OKTO 5"


### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54 / IP65*
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Ağırlık	: 0,550kg
Gövde Rengi	: Ral 9016

### Seçenekler

GÜÇ	LÜMEN
8W	1.000lm
10W	1.260lm
12W	1.506lm


### Teknik Çizim



### Ölçüler (mm)

a	b
190mm	88mm

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları
IP	: IP65

## OKTO 6"


### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP54 / IP65*
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Ağırlık	: 0,700kg
Gövde Rengi	: Ral 9016

### Seçenekler

GÜÇ	LÜMEN
15W	1.586lm
18W	2.268lm
20W	3.140lm


### Teknik Çizim



### Ölçüler (mm)

a	b
201mm	89mm

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları
IP	: IP65