

İÇ AYDINLATMA ARMATÜR SERİSİ

LINEER ARMATÜR

PUNTEL




Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Işık Kaynağı	: Mid Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
CRI	: >80
IP	: IP20
Difüzör	: Opal Difüzör
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C ... +55°C
Gövde Rengi	: Ral 9016
Tavan Tipi	: Sarkıt / Sıva Üstü

Seçenekler

ÖLÇÜ	GÜÇ	STANDART LÜMEN	AĞIRLIK
50cm	18W	2.018lm	0,90kg
100cm	30W	3.218lm	1,65kg
100cm	42W	4.452lm	1,65kg
150cm	55W	5.940lm	2,50kg
200cm	60W	6.492lm	3,20kg
300cm	90W	9.654lm	4,95kg

Fotometrik Veri



Teknik Çizim



Opsiyonlar

Driver	: Dali / 1-10V
Acil Kit	: 1 saat / 3 saat
Sensör	: Hareket
Gövde Rengi	: Opsiyonel Ral Kodları
Ölçü	: Projeye Özel Ölçüler